



CALIDAD
PROFESIONAL

Pasta profesional exterior

ASPROPAST EXT

DESCRIPCION

Pasta profesional a base de polímeros acrílicos modificados, para encamisar paredes exteriores de fachadas o expuestas a la intemperie, sellar grietas y/o fisuras en techos y paredes

USOS

Para encamisar techos y paredes, tanto interiores como exteriores. Sobre cemento, mampostería, fibrocemento, paneles de yeso, madera previamente preparada. Ideal para sustratos de difícil adhesión o sometidos a cambios fuertes de temperatura o en zonas de playa y frecuentes lluvias. Sella pequeñas fisuras o grietas de hasta 0,5 mm (sin movimiento)

VENTAJAS:

Resistente a la intemperie y humedad, acabado terso, buena manejabilidad, sella grietas y fisuras, semi elástica, gran adherencia a diversos sustratos y fácil aplicación. Excelente dureza una vez que seca. Secado rápido, permite pintar luego 6 horas.

DATOS TECNICOS

Aspecto de la película	Lisa y mate
Color	Blanco
Consistencia	Pastosa
Secado	1 hora. (al tacto), 5 horas entre capa y capa
Densidad	1,73 kg/Lt +/- 0.03 kg/Lt
Rendimiento	1,5 kg/M ² a 1,7 kg/M ² , pudiendo variar según características y rugosidad superficie

APLICACIÓN

Aplicar sobre superficies limpias, secas, sin polvo, pintura floja o deteriorada, alcalinidad, moho, aceite o grasa. Lavar con agua y jabón. Aplicar con llana o espátula, de manera similar a una pasta convencional, en capas hasta obtener el espesor requerido. Aplicar en capas de máximo 1 mm. No adicionar agua ni modificar. Lijar la superficie al final.

PRECAUCIONES

Aplique solo sobre superficies que tengan un mínimo de 15 días de frisadas, para evitar grietas o fisuras. No aplicar sobre sustratos con fisuras mayores a 0,5 mm. En exteriores evitar exposición a la lluvia, recién aplicado el producto. Se puede pintar a las cinco horas de aplicada la pasta y no más de 7 días. Use una pintura impermeable tipo Asprocil Flex o Asprocil 100 sobre la pasta.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ALMACENAJE

Producto de mínima toxicidad, sin embargo evite contacto con la piel y los ojos. Almacenar en envases cerrados, en lugar bajo techo y fresco, lejos del alcance de niños.

Empaque

Tambor 50 gal, cuñetes de 5 y 4 gals. Caja 4 galones

ASPRO VENEZUELA C.A Rif 29383201-2

Galpón 53, sector El Vigía, carretera vieja Valencia Tocuyito, Estado Carabobo, Venezuela, Tlfs (0241) 6142911, 4157979.

Fax 0241 8317236, celulares 0414 4356856 - 4304110, e mail: ventas.aspro@gmail.com y ger.aspro@cantv.net

Hemos preparado este boletín con el fin de ser usado como orientación. Sugerimos la evaluación previa del producto, de acuerdo al uso y condiciones de aplicación, para verificar su idoneidad. La información contenida en esta hoja de especificaciones es cierta, pero la empresa se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso