



CAUCHO ELASTOMERICO ASPROFLEX

DESCRIPCION

Pintura de caucho impermeabilizante tipo acrílica elastomérica, base agua, de alta durabilidad, elaborada con cargas minerales, pigmentos inorgánicos, anti hongos y aditivos químicos de elevada calidad, para uso interior y exterior.

USOS

Fachadas, muros exteriores, techos y paredes. Sobre cemento, mampostería, fibrocemento, paneles de yeso, ladrillos, bloques, madera y metal previamente preparado. Ideal para sustratos sometidos a cambios fuertes de temperatura o en zonas de playa y frecuentes lluvias. Empleada para el sellado de superficies con grietas pues posee excelente recuperación y elongación necesarias para acomodarse al movimiento constante de éstas sin llegar a la ruptura.

VENTAJAS:

Impermeable, hidro repelente, lavable, elástica, elevada resistencia a la intemperie, lluvia ácida, contaminación ambiental, rayos ultra violeta y salitre, resistencia al ensuciamiento, gran adherencia a diversos sustratos y fácil aplicación. Permeable al vapor de agua, lo cual permite que la pared respire. Permite ocultar pequeñas fisuras o grietas ocasionadas por movimientos sísmicos o producto del asentamiento de la construcción. Formulada con fungicidas y bactericidas de alta efectividad, para máxima protección y durabilidad.

DATOS TECNICOS

Aspecto de la película	Lisa semi mate
Color	Ver carta de colores
Brillo	30—35
Secado	1 hora. (al tacto), 6 horas para repintar. 30 días máxima resistencia
Lavabilidad (luego 30 días)	3.500 ciclos (sol. jabonosa), 60% de desgaste.
Rendimiento	Aprox. 80-90 M ² x Cuñete 5 gal, (dos manos en superficie lisa)

APLICACIÓN

Aplicar sobre superficies limpias, secas, sin polvo o salitre, pintura floja o deteriorada, alcalinidad, moho, aceite o grasa. Las superficies a ser tratadas deben estar completamente secas. En caso de duda, se puede realizar un test simple que consiste en colocar sobre diferentes puntos de la superficie unas hojas de plástico corriente (60cm x 60cm), pegadas con cinta adhesiva por los bordes, y dejarlas durante 24 horas. Si en la cara interior de la hoja de plástico se forma rocío fino o gotitas de agua, entonces la superficie todavía no está seca como para ser pintada. Se recomienda lavar con agua a presión y de ser posible con jabón en la superficie. Superficies de concreto nuevo necesitan 15 a 25 días antes de pintar. La durabilidad de la pintura elastomérica ASPROFLEX, es directamente proporcional al espesor de la película, por lo cual se recomienda aplicar dos manos. Aplicar con brocha, rodillo o equipos tipo airless. Evite pintar sobre superficies muy calientes y con humedad relativa mayor a 90%.

ASPRO VENEZUELA C.A

Galpón 53, sector El Vigía, carretera vieja Valencia Tocuyito, Estado Carabobo, Venezuela, Tlfs (0241) 6142911, celulares 0414 4356856 - 4304110, e mail ger.aspro@cantv.net

Hemos preparado este boletín con el fin de ser usado como orientación. Sugerimos la evaluación previa del producto, de acuerdo al uso y condiciones de aplicación, para verificar su idoneidad. La información contenida en esta hoja de especificaciones es cierta, pero la empresa se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso

Lavable,
elástica

Vers. 1.0
07/2008

CAUCHO ELASTOMERICO ASPROFLEX

No diluir. Aplicar previamente fondo antialcalino tipo elastomerico, en caso de friso nuevo. Si la superficie esta muy rugosa, dar dos manos de fondo. Para superficies que presentan fracturas o grietas, estas deben sellarse con PastiFlex. Superficies caleada de ser sellada con acondicionador de paredes.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ALMACENAJE Y EMPAQUE

Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico. No ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente. Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado durante la preparación y aplicación del producto y una vez aplicado el mismo, hasta que seque totalmente y no tenga olor

Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor, en un lugar seco y ventilado. Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos. No guardar la pintura diluida. Evitar mojar antes del secado total. Producto de mínima toxicidad, sin embargo evite contacto con la piel y los ojos. Almacene máximo 6 meses bajo techo en envases cerrados y temperatura no mayor de 40 °C.

Lavable,
elástica

ASPRO VENEZUELA C.A

Galpón 53, sector El Vigía, carretera vieja Valencia Tocuyito, Estado Carabobo, Venezuela, Tlfs (0241) 6142911, celulares 0414 4356856 - 4304110, e mail ger.aspro@cantv.net

Hemos preparado este boletín con el fin de ser usado como orientación. Sugerimos la evaluación previa del producto, de acuerdo al uso y condiciones de aplicación, para verificar su idoneidad. La información contenida en esta hoja de especificaciones es cierta, pero la empresa se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso